

## Двухроторная затирочная машина Wacker Neuson CRT48-37V

Двухроторные затирочные машины – это вид строительной техники самоходного типа с двумя рабочими блоками для заглаживания бетонных полов на стадии затвердевания.

Серия CRT 48 с рабочим диаметром 1220 мм обеспечивает наивысшую производительность и одновременно наилучшее качество работы. Она отличается высококлассной системой управления, облегчающей управление машиной и предотвращающей преждевременную усталость оператора. Кроме того, хорошая управляемость обеспечивается также за счет жесткой рамы.

Двухроторная затирочная машина Wacker Neuson CRT48-37V - самоходная заглаживающая машина с бензиновым двухцилиндровым двигателем Briggs & Stratton с воздушным охлаждением, 37 л. с.



### Технические характеристики

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Количество лопастей:          | 2 x 5                                                       |
| Диаметр ротора , мм:          | 2 x 1220                                                    |
| Рабочая масса , кг:           | 547                                                         |
| Габарит ДхШхВ , мм:           | 2566x1295x1473                                              |
| Двигатель:                    | 4-х цилиндровый четырехтактный бензиновый Briggs & Stratton |
| Охлаждение двигателя:         | Жидкостное                                                  |
| Объем цилиндра, см3:          | 993                                                         |
| Число оборотов об/мин:        | 3800                                                        |
| Мощность , кВт:               | 27,66                                                       |
| Топливный бак, л:             | 24,6                                                        |
| Расход топлива, л/час:        | 10                                                          |
| Угол наклона лопастей , мм:   | 0-25                                                        |
| Скорость вращения , об/мин:   | 25 -170                                                     |
| Полирующие лопатки , мм:      | 457 x 152                                                   |
| Комбинированные лопатки , мм: | 457 x 203                                                   |
| Сглаживающие лопатки , мм:    | 457 x 254                                                   |

## Преимущества использования двухроторной затирочной машины CRT 48

Оптимальная маневренность благодаря сбалансированному весу на единицу мощности. Чувствительная эргономичная двухрычажная система управления. Различные виды соединения: для обеспечения постоянного момента вращения мотора при низких и высоких оборотах ротора. Хорошая видимость благодаря использованию серийных систем переднего и заднего освещения – прежде всего для строительных площадок с ночными рабочими сменами.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>