

## Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 760

Пневмонагнетатель Mixokret M 760 обеспечивает максимальную производительность в условиях максимальной экономичности и надежности.

Большие строительные площадки с 50 этажами или 200 м горизонтали подойдут для Mixokret M 760. Компрессор обеспечивает стабильную работу насоса с высоким показателем износоустойчивости.

Равномерный поток материала и меньшее биение в шлангах. 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с масляным охлаждением является одним из самых надежных в своем роде. На холостом ходу двигатель автоматически снижает обороты. Поэтому он более тихий, экономит топливо и имеет более низкий износ.

Широкий спектр фракций до 16 мм:

Песок – растворенанос Mixokret M 760 позволяет подавать промытый песок с максимальной фракцией 8 мм (сухой и землисто-влажный); Крупнозернистый песок и гравий – при обычной гранулометрической кривой допускаются фракции крупнозернистого песка от 4 до 8 мм и гравия от 4 до 16 мм; Бетон – с мелкозернистым, пенополистирольным, пемзовым заполнителем, тощий бетон, пенобетон с ячейками до 16 мм.



### Технические характеристики

| Модель:                                  | Mixokret M 760 DH | Mixokret M 760 DHB                       | Mixokret M 760 DHBS                               |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Версия:                                  | базовая           | с гидравлическим загрузочным устройством | с гидравлическим устройством загрузки и скрепером |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч:   | 4                 | 4,8                                      | 5 □                                               |
| Смесительный бункер/полезной емкости, л: | 260/200           | 260/200                                  | 260/200                                           |
| Давление подачи, бар:                    | 8                 | 8                                        | 8                                                 |
| Высота подачи, м:                        | 150 □ ~50 этажей  | 150 □ ~50 этажей                         | 150 □ ~50 этажей                                  |
| Дальность подачи по горизонтали, м:      | 200               | 200                                      | 200 □                                             |

|                                            |                    |                    |                     |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Вес, кг:                                   | 1720               | 1826               | 1900□               |
| Габариты, мм:                              | 4780 × 1480 × 1520 | 5075 × 1480 × 2431 | 5075 × 1480 × 2431□ |
| Высота загрузки, мм:                       | 820                | 400                | 400                 |
| Высота скипа в вертикальном положении, мм: | -                  | 2431               | 2431□               |
| Объем бака, л:                             | 60                 | 60                 | 60                  |
| Компрессор м3/мин:                         | 5,0                | 5,0                | 5,0                 |
| Тип двигателя:                             | Дизельный 4-цил.   | Дизельный 4-цил.   | Дизельный 4-цил.□   |
| Двигатель, мощность:                       | Deutz , 46 кВт     | Deutz , 46 кВт     | Deutz , 46 кВт      |
| Обороты, об\мин:                           | 2,600              | 2,600              | 2,600               |
| Смесительный бункер, л:                    | 260                | 260                | 260                 |

## Особенности Putzmeister Mixokret M 760

4-цилиндровый двигатель обеспечивает максимальную мощность. Гидравлический механизм подачи обеспечивает более эффективную работу. Конструкция бункера облегчает засыпку компонентов раствора. Удобная в работе панель управления. Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия. Особенности конструкции облегчают техническое и□сервисное обслуживание. Прочная конструкция способствует сохранению высокой остаточной стоимости при перепродаже. Сделано в Германии.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>