

Гидромолот Delta F-6 L для минипогрузчиков

Гидромолот Delta F-6 L специально предназначен для установки на мини-погрузчики с бортовым поворотом. Монтажная рама, входит в базовую комплектацию гидромолота Delta F-6 L и адаптирована, в том числе, для крепежной системы Vob-tach, которой оснащены большинство мини погрузчиков.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	75
Модель гидромолота:	Delta F-6 L для минипогрузчиков
Масса, кг:	547
Тип техники:	минипогрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	5-9
Энергия удара, Дж:	1210
Рабочее давление, атм:	130-150
Частота ударов, уд./мин:	400-900
Поток масла, л/мин:	40-80

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>