

Гидромолот Delta F-10S шумозащитный корпус

Гидромолоты Delta средней серии используются при строительстве и демонтаже опор мостов, сносе строений при больших объемах работ.

Гидромолоты снабжены гидропневматическими мембранными аккумуляторами, которые позволяют повысить эффективность работы и сгладить воздействие на базовую машину. В средней серии гидромолотов Delta возможна регулировка энергии и частоты ударов гидравлического молота.



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Пневмогидроаккумулятор: | Нет |
| Страна производитель: | Корея |
| Работа без прижатия: | нет |
| Тип: | Поршневой |
| Работа под водой: | Опция |
| Автоматическая смазка: | Опция |
| Грязесъемник: | Нет |
| Тип корпуса: | Закрытый |
| Диаметр пики, мм: | 100 |
| Модель гидромолота: | Delta F-10S шумозащитный корпус |
| Масса, кг: | 950 |
| Тип техники: | экскаватор |
| Тип гидроразводки: | однопоточная |
| Масса экскаватора, т: | 9-18 |
| Энергия удара, Дж: | 2443 |
| Рабочее давление, атм: | 150-170 |
| Частота ударов, уд./мин: | 450-800 |
| Поток масла, л/мин: | 80-110 |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>