

## Дизельная вибротрамбовка LT800 с шириной башмака 280 мм

Вибротрамбовка Atlas Copco LT800 с дизельным двигателем Hatz 1B20 для уплотнения грунта прекрасно подходит для подготовки почвы под строительство, для уплотнения связных грунтов, глины, песка, щебня, а так же узких участков асфальта и в труднодоступных местах, где нет возможности воспользоваться более крупной уплотнительной техникой. Модель LT800 производства компании Атлас Копко является самой мощной и самой производительной. Дизельный двигатель вырабатывает мощность 4,6 лс, что увеличивает ударную силу до 21,4 кН и глубину уплотнения до 650 мм. Как и бензиновые аналоги, данная модель оснащается не проливаемым топливным баком, который снабжен отводом газа и перекрытием подачи топлива, что исключает утечки топлива во время горизонтального положения и облегчает запуск двигателя после заправки.



### Технические характеристики

|                                                |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул:                                       | 3382000050         | 3382000051         |
| Рабочий вес, кг:                               | 84                 | 85                 |
| Размер башмака (ШхД), мм:                      | 280x330            | 330x330            |
| Амплитуда, мм:                                 | 75-85              | 75-85              |
| Ударная сила, кН:                              | 21,4               | 21,4               |
| Глубина уплотнения, м:                         | 0,65               | 0,65               |
| Частота ударов, Гц:                            | 12                 | 12                 |
| Скорость движения, м/мин:                      | 13-16              | 13-16              |
| Модель двигателя:                              | Hatz 1B20          | Hatz 1B20          |
| Тип стартера:                                  | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                | 3,4 / 4,6          | 3,4 / 4,6          |
| Расход топлива, л/ч:                           | 0,7                | 0,7                |
| Объем топливного бака, л:                      | 3,0                | 3,0                |
| Вибрация на руки оператора, м/с <sup>2</sup> : | 12,6               | 12,6               |

Уровень звукового давления, дБ(А):

106

106

## Преимущества Atlas Copco LT800

П-образная точка подъема из арматуры облегчает транспортировку и подъем. Простота в обслуживании и ремонте благодаря удобному расположению узлов. Низкое потребление дизельного топлива. Высокопрочная конструкция уменьшает риск механических повреждений. Уменьшение вибраций от сапога к рукам оператора благодаря эффективным амортизаторам на опоре. Сбалансированная конструкция облегчает управляемость. Специальная подъемная рукоятка сзади башмака для удобства подъема и транспортировки трамбовки вручную.

## Области применения

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>