

## Отбойный молоток LH 180 E 25x108

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 180 с Т-образной статической рукояткой для вертикальных работ по разрушению бетона, асфальта, кирпичной кладки и т.д. Компактный и мощный инструмент. Со специальной насадкой LH 180 может использоваться в качестве трамбовщика. Расход масла и рабочее давление предполагают использование данного инструмента с электрической гидростанцией LP 9-20 E, бензиновой станцией LP 9-20 P или дизельной моделью LP 13-20 DEL.



### Технические характеристики

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Вес, кг:                                                     | 17,5   |
| Длина, мм:                                                   | 650    |
| Расход масла, л/мин:                                         | 20     |
| Рабочее давление, бар:                                       | 95-110 |
| Макс. давление в обратной линии, бар:                        | 10     |
| Частота ударов, у/мин:                                       | 1600   |
| Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с:                    | 15,1   |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC), L/w: | 107    |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:             | 93     |
| Класс по ЕНТМА:                                              | C      |

### Преимущества

Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

### Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>