



## Гидножницы CU 022 CF

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор от 19 тонн до 30 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



## Технические характеристики

| Модель:                                   | CU 022 BB | CU 022 CF | CU 022 CB | CU 022 BF | CU 022 BV |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 19-30     | 19-30     | 19-30     | 19-30     | 19-30     |
| Рабочий вес, кг:                          | 2200      | 2230      | 2170      | 2280      | 2230      |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 800       | 450       | 800       | 810       | 540       |
| Глубина захвата, мм:                      | 600       | 450       | 650       | 610       | 590       |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 372       | 292       | 400       | 266       | 266       |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 82        | 92        | 90        | 72        | 82        |
| Рабочее давление, бар:                    | 380       | 380       | 380       | 380       | 380       |
| Расход масла, л/мин:                      | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3.8/6     | 3.8/6     | 3.8/6     | 3.8/6     | 3.8/6     |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар):   | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       |
| Расход масла, вращение, л/мин:            | 24/30     | 24/30     | 24/30     | 24/30     | 24/30     |
| Резка арматуры, мм:                       | Ø60       | Ø60       | Ø60       | Ø60       | Ø60       |

## Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>