

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

PML/EX



от 35 до 85 [л/мин]



Ø 5 см макс.



от 5,5 до 7,5 тн

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Мульчер может быть оснащен стандартным двигателем объемом 27см³ или, по дополнительному заказу, объемом 38см³, что позволяет использование мульчера с экскаваторами от 5,5 до 7,5 тонн. Кроме того, по дополнительному заказу мульчер может быть оснащен механически регулируемым гидродвигателем объемом 17/34 см³, что делает данную модель идеальным решением для использования с любым экскаватором.

Клапан регулирования потока гарантирует легкую и быструю установку мульчера, не требующую настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Герметичный корпус с защитой от пыли
- Трансмиссия с (приводными) ремнями
- Шестеренчатый гидромотор объемом 27 см³ с антикавитационным клапаном
- Гидравлические шланги для подключения
- Клапан регулирования потока (только для двигателей объемом 27 и 38 см³)
- Механически регулируемый задний щиток
- Приварные противоножи
- Задний (опорный) ролик
- Возможно оснащение ротора зубьями типа "молоток PML" или "У-нож"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Шестеренчатый гидромотор объемом 38 см³ с антикавитационным клапаном
- Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном
- Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы
- Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
- Различные зубья



Гидравлические шланги для подключения

Различные типы гидравлических двигателей для адаптации к различным моделям экскаваторов

Стальные противоножи для еще более эффективного мульчирования

Клапан регулирования потока для защиты двигателя от избыточного потока

Герметичный корпус с защитой от пыли

Самоочищающийся опорный ролик

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/зубья типа молотки ножи	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				PML	У
PML/EX 100	30	50	35	85	180	210	5,5	7,5	1015	290	50	16	16
PML/EX 125	35	50	35	85	180	210	6,0	7,5	1255	320	50	20	20
PML/EX 150	40	50	35	85	180	210	6,5	7,5	1495	350	50	24	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.