

182 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин мощностью от 1,5 кВт, длиной 450 мм, диаметрами от 82 до 350 мм, предпочтительны для сверления твердого железобетона, мрамора, гранита, камня. Технология Diagrip и новейшая конструкция сегментов обеспечивают коронкам максимальный ресурс, высокую скорость бурения, хороший отвод шлама и охлаждение. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для профессионального использования.



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Длина коронки, мм:	450
Посадка:	1 1/4"

Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (очень высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения):

Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п.	значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться
Примечание:	в меньшую и большую сторону

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

Керамогранит, керамическая плитка:	3
Гранит:	5
Мрамор:	5
Железобетон:	5
Бетон твердый:	5
Бетон средний:	4
Бетон мягкий:	3
Кирпич, пеноблоки:	4

Абразивные материалы: 3

Асфальт: —

Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт. Стандартная длина коронок 450 мм. Технология Diagrip обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения. Новая конструкция режущих сегментов обеспечивает наилучший отвод шлама, хорошее охлаждение, скорость реза и повышенный срок службы. Посадочный диаметр 1 1/4" G.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>