

FERRI TIR 150

Косилка роторная Ferris серии TIR с гидравлическим приводом – это навесная косилка-измельчитель, которая устанавливается на стрелу экскаватора. Радиус обрабатываемой территории с травой и кустарником, зависит напрямую от длины рукояти и стрелы экскаватора. В зависимости от выбранных ножей функциональность косилки FERRI на экскаваторе меняется от ювелирного скашивания травы, до измельчения небольших веток диаметром 8,5 см. Цена косилки зависит от выбранной модели, которые отличаются шириной рабочей зоны головки.



Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	10-15
Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин:	90-100
Максимальный диаметр среза травы и веток, мм:	70
Ширина среза, мм:	1450
Общая ширина, мм:	1680
Вес, кг:	630
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар:	220
Тип лезвий:	Многофункциональные ножи ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ молотки ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Количество ножей:	48+24 (24)
Монтажная плита для стрелы:	есть
Задний регулируемый роллер:	есть
Фронтальная и тыльная защита:	есть
Тип привода:	ременной

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>